

ご注文に際して (選定依頼シート)

※各種機械、仕様、使用条件により選定条件が異なりますので、支障のない限り詳細に条件をお教えくださいますようお願いいたします。

会社名			
部署名		お名前	
ご連絡先	TEL	FAX	
	E-mail		
	住所		

使用機械名	機械の図面および荷重のかかり方などがわかるスケッチを添付ください。			
使用箇所				
容量				
作業の種類				
回転軸の向き				縦軸 ・ 横軸 ・ ()
軸受形式				単列ボール ・ その他 ()
希望主要寸法(mm)				内径 外径 幅 × ×
歯車タイプ				内歯 ・ 外歯 ・ 歯なし

□荷重条件

スラスト荷重 (Fa)	Max.	Min.	kgf
ラジアル荷重 (Fr)	Max.	Min.	kgf
スラスト荷重によるモーメント (M)	Max.	Min.	kgf·m
ラジアル荷重によるモーメント (M)	Max.	Min.	kgf·m
衝撃係数			
歯車接線力	Max.	Min.	kgf

□回転数

回転 (常時)	N=	rpm
揺動	左右	度
間欠回転		

□周囲環境

塵埃	多い ・ 少ない
温度	常温 度
水	かかる ・ かからない

□部品仕様

歯車仕様	歯形	並歯 ・ 低歯
	モジュール	M= (D.P.=)
	圧力角	$\alpha = 20^\circ$ ・ ()
	歯数	Z=
	歯幅	b=
	基準ピッチ円直径	P.C.D.
	転位係数	X=
	精度	JIS 7級 ・ ()
	歯の焼き入れ	歯面 ・ 歯底 ・ なし
	駆動モーター馬力	
ピニオン仕様	ピニオン歯数	Z'=
	ピニオン歯幅	b'=
	グリス	グリース アルバニア EP2 ・ ()
グリスニップル	補給期間	稼働 50 時間毎 ・ ()
	種類	PT1/8A ・ ()
取り付け	埋め込み	要 ・ 不要
	取付位置	
シール方式		要 ・ 不要 (上側のみ ・ 下側のみ ・ 上下とも)