



注記

1. 内外輪の軌道面は高周波焼入れを行う。
2. 止め栓位置及びSマーク位置はソフトゾーンとする。
* 取付時にはソフトゾーンを最も荷重のかからない位置にセットしてください。

指示なき直径箇所の寸法許容差 UNDIM. DIA. TOLERANCE				
30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
±0.8	±1.2	±2	±3	±4

KASHIKI SLEWING BEAIRNG				
静定格スラスト荷重(Coα) BASIC STATIC THRUST LOAD RATING	406kN (41,400kgf)			
アキシャルスキマ AXIAL CLEARANCE	0.08~0.15mm			
ラジアルスキマ RADIAL CLEARANCE				
10 グリス GREASE	市販品 ON THE MARKET			ALVANIA EP2
9 グリスニップル GREASE NIPPLE	市販品 ON THE MARKET	2		A-PT1/8
8 テーパーピン TAPER PIN	市販品 ON THE MARKET	1		
7 止め栓 PLUG	S45C	1		
6 下シール LOWER SEAL	合成ゴム SYNTHETIC RUBBER	1		
5 上シール UPPER SEAL	合成ゴム SYNTHETIC RUBBER	1		
4 間座 SEPARATOR	NYLON	1SET		
3 鋼球 STEEL BALL	SUJ-2	1SET		φ15.875
2 内輪 INNER RACE	S45C	1		
1 外輪 OUTER RACE	S45C	1		
No.	部品名 NOMENCLATURE	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARK
客先 CUSTOMER				
部品名称 NOMENCLATURE		旋回軸受 SLEWING BEARING		
型番 ASSEMBLY NO.		SN-208K		
検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	尺度 SCALE	
		M.K	Free	
図面番号 DWG.NO.		SN-208K-01		
株式会社泉州ベアリングサービス SENSHU BEARING SERVICE Corp				