



注記

1. 内外輪の軌道面は高周波焼入れを行う。
 2. 止め栓位置及びSマーク位置はソフトゾーンとする。
- *取付時にはソフトゾーンを最も荷重のかからない位置にセットしてください。

指示なき直径箇所の寸法許容差 UNDIM. DIA. TOLERANCE				
30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
±0.8	±1.2	±2	±3	±4

KASHIKI SLEWING BEAIRNG

静定格スラスト荷重(Cod) BASIC STATIC THRUST LOAD RATING	2,013kN (205,000kgf)		
アキシャルスキマ AXIAL CLEARANCE	0.10~0.50mm		
ラジアルスキマ RADIAL CLEARANCE			
10 グリス GREASE	市販品 ON THE MARKET		ALVANIA EP2
9 グリスニップル GREASE NIPPLE	市販品 ON THE MARKET	4	A-PT1/8
8 テーパーピン TAPER PIN	市販品 ON THE MARKET	1	
7 止め栓 PLUG	S45C	1	
6 下シール LOWER SEAL	合成ゴム SYNTHETIC RUBBER	1	
5 上シール UPPER SEAL	合成ゴム SYNTHETIC RUBBER	1	
4 間座 SEPARATOR	NYLON	1SET	
3 鋼球 STEEL BALL	SUJ-2	1SET	ø19.05
2 内輪 INNER RACE	S48C	1	
1 外輪 OUTER RACE	S48C	1	
No. 部品名 NOMENCLATURE	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARK

客先 CUSTOMER			
部品名称 NOMENCLATURE	旋回軸受 SLEWING BEARING		
型番 ASSEMBLY NO.	SN-984S		
検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	尺度 SCALE
		K.T	Free

図面番号 DWG.NO.	SN-984S-01
--------------	------------

株式会社泉州ベアリングサービス
SENSHU BEARING SERVICE Corp